

# Ausschreibungstext

## Heizungswasseraufbereitung **permasoft PT-PS 5000**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

### Lieferung einer

Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035 im Einwegbetrieb. Durch eine Mischung ausgewählter Ionenaustauscherharze und eines pH-Stabilisators wird das Wasser weitgehend entmineralisiert und gleichzeitig auf pH-Werte zwischen 8,2 und 9,5 alkalisiert. Da auch korrosive Ionen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden, kann ein dauerhafter Korrosionsschutz erzielt werden.

### Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0; Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasoft PT-PS5000**

### Technische Daten:

Kapazität:	5000 °GSG x Liter
Max. Volumenstrom:	8 Liter pro min.
Anschlussgewinde:	DN 20 / 3/4"
Max. Vordruck:	6 bar
Max. Betriebstemperatur:	50 °C
Gesamtlänge:	575 mm
Gewicht:	4,3 kg

Nicht für Aluminium-Wärmetauscher geeignet!

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

## Heizungswasseraufbereitung **permasoft PT-PS 5000 Alu**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag: GP: € \_\_\_\_\_

### Lieferung einer

Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035 im Einwegbetrieb. Durch eine Mischung ausgewählter Ionenaustauscherharze und eines pH-Stabilisators wird das Wasser weitgehend entmineralisiert und gleichzeitig auf einen pH-Wert von maximal 8,5 alkalisieret. Da auch korrosive Ionen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden, kann ein dauerhafter Korrosionsschutz erzielt werden. Speziell für Aluminium-Wärmetauscher geeignet.

### Lieferung:

perma-trade Wassertechnik GmbH  
Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen  
Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0; Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasoft PT-PS5000Alu**

### Technische Daten:

Kapazität:	5000 °GSG x Liter
Max. Volumenstrom:	8 Liter pro min.
Anschlussgewinde:	DN 20 / 3/4"
Max. Vordruck:	6 bar
Max. Betriebstemperatur:	50 °C
Gesamtlänge:	575 mm
Gewicht:	4,3 kg

Speziell für Aluminium-Wärmetauscher geeignet!

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

# Ausschreibungstext

Heizungswasseraufbereitung

**permasoft PT-PS 5000 NF**

Projekt:	Projekt-Nr.:
LV-Nr.:	Datum:
LB-Nr.:	Seite:

Pos.	Beschreibung der Teilleistungen	Gesamtpreis:
------	---------------------------------	--------------

Übertrag:

GP: € \_\_\_\_\_

## Lieferung einer

Entmineralisierungseinheit für Heizungsfüllwasser entsprechend der VDI-Richtlinie 2035 im Einwegbetrieb. Version ohne pH-Stabilisator für das Nachfüllen von bestehenden Heizungsanlagen. Durch eine Mischung ausgewählter Ionenaustauscherharze wird das Wasser weitgehend entmineralisiert (Leitfähigkeit < 10µS/cm) und gleichzeitig leicht alkalisiert. Da auch korrosive Ionen wie Chlorid und Sulfat entfernt werden, kann ein dauerhafter Korrosionsschutz erzielt werden.

## Lieferung:

*perma-trade* Wassertechnik GmbH

Röntgenstraße 2, 71229 Leonberg-Höfingen

Tel.: 0 71 52 / 9 39 19 - 0; Fax: 0 71 52 / 9 39 19 - 35

Empfohlenes Fabrikat des Planers:

Typ: **permasoft PT-PS5000NF**

## Technische Daten:

Kapazität:	5000 ° GSG x Liter
Max. Volumenstrom:	8 Liter pro min.
Anschlussgewinde:	DN 20 / 3/4"
Max. Vordruck:	6 bar
Max. Betriebstemperatur:	50 °C
Gesamtlänge:	575 mm
Gewicht:	4,3 kg

Version ohne pH-Stabilisator für das Nachfüllen von bestehenden Heizungsanlagen

Menge: \_\_\_\_\_

Einzelpreis: \_\_\_\_\_

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_